




Řada	Popis	Vybrané typy
H7GP 	Součtový čítač / čítač času <ul style="list-style-type: none"> • Čelní panel 48 x 24 mm • Montáž do panelu (montážní rámeček součástí dodávky) • Display: inverzní LCD, červený, 8,5 mm, 6 místný • Napájení: 100 až 240VAC nebo 12 až 24VDC • Frekvence čítání : 30 Hz nebo 5kHz • Vstup: beznapěťový (kontakt, NPN) nebo napěťový (PNP) • Krytí IP66 (čelní panel) 	Čítač Čítač času H7GP-C □ H7GP-T □ □: napájení - 100 až 240VAC D - 12 až 24 VDC
H7HP 	Součtový čítač / čítač času <ul style="list-style-type: none"> • Čelní panel 72 x 36 mm • Montáž do panelu (montážní rámeček součástí dodávky) • Display: inverzní LCD, červený, 15 mm, 6 místný • Funkce čítač / časovač - volitelné (DIP přepínač) • Napájení: 100 až 240VAC nebo 12 až 24VDC • Frekvence čítání : 30 Hz nebo 5kHz • Vstup: beznapěťový (kontakt, NPN) nebo napěťový (PNP) • Krytí IP66 (čelní panel) 	H7HP-A □ □: napájení - 100 až 240VAC D - 12 až 24 VDC
H7E-N 	Malý součtový čítač nebo čítač času <ul style="list-style-type: none"> • Čelní panel 48 x 24 mm • Varianty v černém provedení • Montáž do panelu (montážní rámeček součástí dodávky) • Tlačítko pro reset na čelním panelu (lze zablokovat) i na svorkovnici • Display: LCD display, výška číslic 8,6 mm, až 8 místný • Varianty s podsvícením (-H, nutné napájení 24VDC) • Napájení výměnnou baterií 3VDC • Frekvence čítání: 30 Hz nebo 5kHz (přepínatelné) • Vstup: <ul style="list-style-type: none"> - napěťový PNP/NPN, „0“ - 0 až 2VDC, „1“ - 4.5 až 30VDC - beznapěťový (kontaktní) - AC/DC univerzální, „0“ - 0 až 2.4VAC/VDC, „1“ - 24 až 240VAC/VDC • Krytí IP66 (čelní panel) 	H7EC - N□-□□ H7ET - N□□-□□
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>H7EC-N□-□□</p> <p>Vstup: _____ : beznapěťový V: napěťový FV: AC/DC univerzální</p> <p>Podsvícení: : nepodsvícený H: podsvícený</p> <p>Barva pouzdra: : béžová B: černá</p> <p>(typy -N a -NFV pouze bez podsvícení)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>H7ET-N□□-□□</p> <p>Vstup: _____ : beznapěťový V: napěťový FV: AC/DC univerzální</p> <p>Podsvícení: : nepodsvícený H: podsvícený</p> <p>Barva pouzdra: : béžová B: černá</p> <p>Rozsah: : 999999.9h/39999d23.9h 1: 999h59m59s/9999h59.9m</p> </div> </div>		
Náhradní výměnná lithiová baterie (3V)		Y92S-36