




KONCOVÉ SPÍNAČE

Koncové spínače pro všeobecné použití

Řada	Popis	Provedení	Vybrané typy
SHL 	Miniaturní koncový spínač <ul style="list-style-type: none"> • Kovové pouzdro • Rozměry pouzdra: 48 x 17,5 x 45,9 mm • Provedení kontaktu: SPDT • Maximální spínaný proud: 10 A / 240VAC • Krytí IP67 • -10 až +80 °C • Schváleno UL, CSA, TÜV, CE 	Krátká páka 35 mm Dlouhá páka 53 mm Páka s rolnou 31 mm	SHL-W55 SHL-W155 SHL-W255
ZE 	Koncový spínač s velkou životností <ul style="list-style-type: none"> • Kovové pouzdro • Rozměry pouzdra: 86 x 25,4 x 44,5 mm • Provedení kontaktů: SPDT • Maximální spínaný proud: 15 A / 250VAC • Krytí IP60 nebo IP65 • -10 až +80 °C • Schváleno UL, CSA, CE 	Krytí IP65: Plunžr Páka s rolnou 39.7 mm Krytí IP60: Plunžr s rolnou, otočená rolna o 90°	ZE-N-2G ZE-NA2-2G ZE-Q22-2G
D4MC 	Koncový spínač pro všeobecné použití <ul style="list-style-type: none"> • Kovové pouzdro • Rozměry pouzdra: 55 x 21,7 x 45 mm • Provedení kontaktů: SPDT • Mechanicky zaměnitelné s mikrospínači řady Z • Maximální spínaný proud: 10 A / 240VAC • Krytí IP67 • -10 až 80 °C • Schváleno UL, CSA, CE 	Páka 72.7 mm Dlouhá páka s rolnou 63.7 mm Páka s rolnou 41 mm Plunžr Plunžr s rolnou Plunžr s rolnou, otočená rolna o 90°	D4MC-1000 D4MC-2000 D4MC-2020 D4MC-5000 D4MC-5020 D4MC-5040