





# KONEKTORY A KABELY KE SNÍMAČŮM

Řada	Popis	Provedení	Vybrané typy
<b>XS2</b> <b>XS3</b>  	<b>Konektory na kabely a kabely s konektorem pro snímače přiblížení a fotosnímače</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zatížení 3A/125VDC</li> <li>• Průměr kabelu 5 až 6 mm</li> <li>• Úhlové i přímé provedení</li> <li>• Provedení se závitem M12 a M8</li> <li>• Pájecí očka nebo šroubové svorky (na vyžádání)</li> <li>• Krytí IP67</li> <li>• Pracovní teplota: -40 až 85°C</li> </ul>	<b>4-žilový kabel s konektorem M12 (4 piny):</b> Přímý, délka kabelu 2 m Úhlový, délka kabelu 2 m Přímý, délka kabelu 5 m Úhlový, délka kabelu 5 m Přímý, délka kabelu 10 m Úhlový, délka kabelu 10 m  <b>4-žilový kabel s konektorem M8 (4 piny):</b> Přímý, délka kabelu 2 m Úhlový, délka kabelu 2 m Přímý, délka kabelu 5 m Úhlový, délka kabelu 5 m  <b>3-žilový kabel s konektorem M12 (4 piny):</b> s LED diódou - výrobce Hirschmann Úhlový, délka kabelu 2 m Úhlový, délka kabelu 5 m  <b>3-žilový kabel s konektorem M8 (3 piny):</b> (pouze pro indukční snímače řady E2EL s konektorem M8) - výrobce Hirschmann Přímý, délka kabelu 2 m Úhlový, délka kabelu 2 m Přímý, délka kabelu 5 m Úhlový, délka kabelu 5 m	XS2F-D421-D80-A XS2F-D422-D80-A XS2F-D421-G80-A XS2F-D422-G80-A XS2F-D421-J80-A XS2F-D422-J80-A  XS3F-M421-402-A XS3F-M422-402-A XS3F-M421-405-A XS3F-M422-405-A  933 227 041 933 227 042  933 357 021 933 353 021 933 357 022 933 353 022
 	<b>Konektory na kabely a kabely s konektorem pro senzory</b>	<b>Samostatný konektor M12 (4 piny)</b> K pájení, přímý, Ø kabelu 6 mm K pájení, úhlový, Ø kabelu 6 mm  <b>Samostatný konektor M8 (4 piny)</b> Přímý, Ø kabelu 5 mm Úhlový, Ø kabelu 5 mm	XS2C-D421 XS2C-D422  Y92E-M08PVC4Sconf-L Y92E-M08PVC4Aconf-L
	<b>Y92E- □□□□□□□□ - □</b> <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9</b>  pozice :		
	1 Typ konektoru M ..... Standard female konektor MM..... Male vidlice MS ..... Female rychlokonektor 2 Velikost O8..... Velikost M8 12..... Velikost M12 3 materiál PVC..... PVC (dřívější označení kabelů 933xxxx) PUR..... PUR (odolný proti oleji - dřívější 934 xxxxx) 4 počet pólů 3..... 3 póly 4..... 4 póly 5..... 5 pólů 5 provedení A..... úhlové (angle) S..... přímé (straight) 6 délka 2M..... Standardní délka 2 m 5M..... Standardní délka 5 m 10M..... Standardní délka 10 m 7 indikace LED..... s LED prázdne bez LED 8 speciální prázdne 9 výrobce L..... Lumberg H..... Hirschmann		

**Řada**
**Příklad :**
**Pro kabel s úhlovým konektorem M12, 4 pinové provedení, materiál PVC, délkou 2M, bez LED indikace  
Y92E-M12PVC4A2M -L**

Referenční číslo	Použití	Velikost	Materiál		Vodičů (piny)	Senzory doporučené/ aplikovatelné
			šroubení	Kabel		
Y92E-M08	šroubovací	M8	CuZn nebo ZnAlCu	PVC nebo PUR	3 nebo 4 volitelně LED	Indukční: E2A-[]-M5, E2E malé průměry E2EL, E2C-EDA, Fotoelektrické: E3Z, E3G-L1/L3, E3C, E3X, Všechny senzory s kabelem s konektorem s označením -M3J a - M5J
Y92E-M12		M12			3,4,5 volitelně LED	Indukční: E2[]-[]-M1, E2E[], E2F Fotoelektrické: E3F2, E3G-(M)R, E3G-(M)L7, E3S-C, E3MV, E3NT Všechny senzory s kabelem s konektorem s označením -M1J
Y92E-MS08	rychlospojka	M8	PUR	PVC nebo PUR	3 nebo 4	Indukční: E2A-[]-M3, E2A-[]-M5, E2E malé průměry, E2EL, E2C-EDA Fotoelektrické: E3Z, E3G-L1/L3, E3C, E3X
XS2F-[]-A	Prodloužené zapojení	M12	Mosaz	PVC	2,3,4,5	Viz Y92E-M12 plus 2-vodičové AC: E2E-[]Y, E2F-[]Y, E3F2-[]Z
XS3F-[]-A	Malá velikost (rychlospojka / šroubení)	M8	Mosaz	PVC	4	Indukční: E2A-[]-M3, E2E malé průměry, E2EL, E2C-EDA Fotoelektrické: E3Z, E3G-L1/L3, E3C, E3X Všechny senzory s kabelem s konektorem s označením -M3J
XS2F-[]-R	Robotický	M12	mosaz	PVC	3,4,5	Viz Y92E-M12
XS3F-[]-R	(častý ohyb)	M8	mosaz	PVC	4	Viz Y92E-M08

933145093	XS3F-M422-410-A	Y92E-M08PVC4A10M-L	female	M8	PVC	4	ne
933145041	XS3F-M422-402-A	Y92E-M08PVC4A2M-L	female	M8	PVC	4	ne
933145042	XS3F-M422-405-A	Y92E-M08PVC4A5M-L	female	M8	PVC	4	ne
933369100		Y92E-M08PVC4Aconf-L	female	M8	PVC	4	ne
933152043	XS3F-M421-410-A	Y92E-M08PVC4S10M-L	female	M8	PVC	4	ne
933152041	XS3F-M421-402-A	Y92E-M08PVC4S2M-L	female	M8	PVC	4	ne
933152042	XS3F-M421-405-A	Y92E-M08PVC4S5M-L	female	M8	PVC	4	ne
933367100		Y92E-M08PVC4Sconf-L	female	M8	PVC	4	ne
934402112	XS2F-D422-JC0-A	Y92E-M12PVC3A10M-H	female	M12	PVC	3	ne
934402103	XS2F-D422-DC0-A	Y92E-M12PVC3A2M-H	female	M12	PVC	3	ne
934402101	XS2F-D422-GC0-A	Y92E-M12PVC3A5M-H	female	M12	PVC	3	ne
934401108	XS2F-D421-JC0-A	Y92E-M12PVC3S10M-H	female	M12	PVC	3	ne
934401103	XS2F-D421-DC0-A	Y92E-M12PVC3S2M-H	female	M12	PVC	3	ne
934401102	XS2F-G421-JC0-A	Y92E-M12PVC3S5M-H	female	M12	PVC	3	ne
934402111	XS2F-D422-J80-A	Y92E-M12PVC4A10M-H	female	M12	PVC	4	ne
934402102	XS2F-D422-D80-A	Y92E-M12PVC4A2M-H	female	M12	PVC	4	ne
934402100	XS2F-D422-G80-A	Y92E-M12PVC4A5M-H	female	M12	PVC	4	ne
933172100		Y92E-M12PVC4Aconf-H	female	M12	PVC	4	ne
934401109	XS2F-D421-J80-A	Y92E-M12PVC4S10M-H	female	M12	PVC	4	ne
934401101	XS2F-D421-D80-A	Y92E-M12PVC4S2M-H	female	M12	PVC	4	ne
934401100	XS2F-D421-G80-A	Y92E-M12PVC4S5M-H	female	M12	PVC	4	ne
933139100		Y92E-M12PVC4Sconf-H	female	M12	PVC	4	ne
	XS2F-D522-J80-A	Y92E-M12PVC5A10M-H	female	M12	PVC	5	ne
934402120	XS2F-D522-D80-A	Y92E-M12PVC5A2M-H	female	M12	PVC	5	ne
934402121	XS2F-D522-G80-A	Y92E-M12PVC5A5M-H	female	M12	PVC	5	ne
933170100		Y92E-M12PVC5Aconf-H	female	M12	PVC	5	ne
	XS2F-D521-J80-A	Y92E-M12PVC5S10M-H	female	M12	PVC	5	ne
934401120	XS2F-D521-D80-A	Y92E-M12PVC5S2M-H	female	M12	PVC	5	ne
934401121	XS2F-D521-G80-A	Y92E-M12PVC5S5M-H	female	M12	PVC	5	ne
933407100		Y92E-MM08PVC4Sconf-L	male	M8	PVC	4	ne
933165100		Y92E-MM12PVC4Aconf-H	male	M12	PVC	4	ne
933098100		Y92E-MM12PVC4Sconf-H	male	M12	PVC	4	ne
933163100		Y92E-MM12PVC5Aconf-H	male	M12	PVC	5	ne
933662042		Y92E-MS08PVC4S5M-L	female (snap)	M8	PVC	4	ne