



HLADINOVÉ SPÍNAČE

Řada	Popis	Provedení	Vybrané typy
61F 	Hladinový spínač pro elektricky vodivé kapaliny <ul style="list-style-type: none"> • Napájení: 24 nebo 230VAC • Montáž na DIN lištu • Izolační odpor <ul style="list-style-type: none"> - N8/-N2: 0 až 4 kohm - N8H: 15 až 70 kohm • Výstup: SPDT <ul style="list-style-type: none"> - N8/-N8H: 3A/250VAC - N2: 10A/250VAC • Pracovní teplota: -10 až 55°C 	24 VAC 230 VAC 24 VAC 230 VAC 24 VAC 230 VAC Držáky elektrod: Se třemi elektrodami 300 mm Se třemi elektrodami 1000 mm Bez elektrod (pro tři elektrody) Bez elektrod (pro jednu elektrodu) Bez elektrod (pro jednu elektrodu)	61F-GP-N2 24AC 61F-GP-N2 230AC 61F-GP-N8 24AC 61F-GP-N8 230AC 61F-GP-N8H 24AC 61F-GP-N8H 230AC PS-31 SUS304 300MM PS-31 SUS304 1000MM PS-3S BF-1 BS-1
	Příslušenství (není standardní součástí)	Patice pro montáž na DIN lištu	PF083A-E
61F-D21T-V1 <i>novinka</i> 	Hladinový spínač pro průmyslové zařízení <ul style="list-style-type: none"> • Provedení na DIN lištu • Rozměry: 22,5(Š) x 90(V) x 100(H) • Napájení: 24, 115 nebo 220-230VAC • Pracovní odpor: 10k až 100k Ohm • Výstup: SPDT 6A / 250VAC • Krytí IP20 (svorkovnice), IP40 (zadní kryt) • Schváleno CE a UL • Pracovní teplota: -20 až 60 °C 	24 VAC 50/60Hz 115 VAC 50/60Hz 220-230 VAC 50/60Hz	61F-D21T-V1 24AC 61F-D21T-V1 115AC 61F-D21T-V1 220-230AC